

EA707CA - 6

(AC / DCボルテージテスター)

- ・電圧計測範囲 AC12V ~ 400V、DC ~ 750V
- ・三相等
- ・精度 $\pm 15\%$
- ・内部抵抗 約3.7k
- ・表示LED $\pm 12V$ 、 ± 24 、50V、120V、230V、400V、750V
- ・サイズ 250X36X34mm
- ・プローブ 2 x 15mm

- ・周波数範囲 0 ~ 60Hz
- ・最大接触時間 30秒以下 (インターバル4分)
- ・使用温度範囲 -10 ~ 55
- ・コード長 900mm
- ・重量 170g
- ・約200V以上の計測時、本体が振動して作業者に通知。



安全のために

- ・テスターを持つ時はグリップ(A)、(B)を持ってください。プローブには触れないでください。
- ・使用前に器具を点検し、機能に一つでも不具合が有る時は使用しないでください。
- ・**AC / DC 12VからAC400V/DC750Vの範囲内で使用してください。**
- ・湿度の高い環境下では使用しないでください。
- ・テストする時はグリップ(A)、(B)を持ってください。
- ・**テスターをテスト対象に30秒以上接触させないでください。**
- ・使用温度範囲 -10 ~ 55
- ・テスターを分解加工しないでください。
- ・テスターは常に清潔を保ってください。

注意: 最大の負荷 (AC400V/DC750Vで30秒間) 後は、4分間使用しないでください。