

EA707G-17 アナログマルチテスター

オール・イン・ワン快適テスタ。

- 最大200MΩまでの高抵抗が測定可能。
- 0.01μから1,000μFまでのコンデンサ測定可能。
- 抵抗測定は3Vの端子電圧でLEDのチェックが可能。
- 通常電池およびコイン電池の測定も可能。
- 読み取り易いミラー付スケール。
- 新開発ドロップショックブルーフメータ搭載。

ハードケース一体型の優れた設計

ハードケースによって、振動に強くパネル面にキズが付きません。テストリード直付のため測定準備に時間がかからず、紛失や抜け落ちることもなく安全です。ケースのフタはスタンドにもなるし、裏側に密着させることも可能です。また、携帯に便利なハンドストラップもつけました。操作性・携帯性がさらに向上したヘビーデューティなテスターです

●仕様

使用温度	3～43℃
使用湿度	80%RH以下 結露のないこと
周波数の影響	30Hz～80kHzの間で±3%以内 (AC12V)
内蔵電池	R6 (UM-3) 1.5V×2本
内蔵ヒューズ	φ5×20 0.5A/250V しゃ断容量 300A
寸法・重量	160×129×41.5mm・約320g

付属品: ●取扱説明書 ●予備ヒューズ×1 (本体内蔵)

●ハンドストラップ×1

フアソクシヨソ	レンジ	許容量	備 考
DCV	0.3	最大目盛値の±3%以内	内部抵抗 5kΩ
	3/12/30/120/600/ (30k) ※		内部抵抗 20kΩ
ACV	12/30/120/300/600	最大目盛値の±3%以内	内部抵抗 9kΩ 周波数特性30～80kHz (AC12Vレンジの場合)
DCA	60 μ /30m/0.3	最大目盛値の±3%以内	電圧降下 0.3V (ヒューズ抵抗除く)
Ω	2k/20k/2M (×1) (×10) (×1K)	目盛の長さの±3%以内	中央目盛 20Ω 最大目盛 2kΩ
	200M (×100K)	目盛の長さの±5%以内	開放電圧 3V
電池負荷電圧	1.0～2.0V	—	負荷抵抗 20Ω
	1.0～2.0 (ボタン電池)	—	負荷抵抗 60kΩ
静電容量 (μF)	10-1000	概略値	充電電流による 最大振れ指示

※別売高圧プローブ使用

IEC1010過電圧カテゴリIIIの保護クラスIIに準拠