

EA707G-19 アナログマルチテスター

特徴

- ・厚さはわずか23mm。手のひらにぴったりフィットするコンパクトサイズ。
- ・メーターは大型テスター並のワイドスケールでミラー付。
- ・テストリード固定式により、安全と操作性を追求。
- ・高精度、難熱性、無煙性の酸化金属被膜抵抗を採用、メーターは3重保護方式
- ・1.5Vバッテリーチェックレンジ付き。
- ・ヒューズ、ダイオードによる回路保護。

仕様

- ・メーター感度 … 78.5 μ A
- ・レンジ切り換え … マニュアル
- ・確度保証温湿度範囲 … 23 $\pm$ 2 $^{\circ}$ C 45 $\sim$ 75%RH以下 結露のないこと
- ・使用温湿度範囲 … 23 $\pm$ 20 $^{\circ}$ C 80%RH以下 結露のないこと
- ・電源 … 単三電池 $\times$ 2
- ・内蔵ヒューズ … 5.2 ϕ $\times$ 20mm (250V/0.5A) 遮断容量300A
- ・付属品 … テストリード、ハードケース、取扱説明書
- ・寸法 … 110 $\times$ 82 $\times$ 23mm
- ・重量 … 約140g

直流電圧

レンジ	許容差	内部抵抗
250m/2.5/10/50/ 250/500	最大目盛 $\pm$ 3%	4k Ω /V

交流電圧

レンジ	許容差	内部抵抗
10/50/250/500	最大目盛の $\pm$ 4%	4k Ω /V

抵抗

レンジ	許容差	内部抵抗	備考
2k/20k/1M	目盛長さの $\pm$ 3%	—	最大目盛1M Ω 開放電圧1.5V

直流電流

レンジ	許容差	内部抵抗	備考
0.25m/25m/500m	最大目盛の $\pm$ 3%	—	電圧降下250mV (ヒューズ抵抗除く)

※50 μ AレンジはDC120mVレンジと共通

低周波出力

レンジ: -20dB $\sim$ +36dB

負荷電流

レンジ: 0 $\sim$ 74mA/7.4mA/150 μ A

電池負荷電圧

レンジ: 0.9 $\sim$ 1.5V