

## EA708-3 クランプメーター



### ■仕様

|         |                                                                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 測定機能    | : 交流負荷電流、交流電圧、直流電圧、抵抗、温度                                                                                    |
| 表示      | : 針式メータ(トウトバンド方式)保持機能付                                                                                      |
| 測定範囲    |                                                                                                             |
| 交流負荷電流  | : 0~6・15・60・150・600A(50/60Hz)                                                                               |
| 交流電圧    | : 0~300・600V(50/60Hz)                                                                                       |
| 直流電圧    | : 0~60V                                                                                                     |
| 抵抗      | : 0~1K $\Omega$ (中央値50 $\Omega$ )<br>: 0~100K $\Omega$ (中央値5K $\Omega$ )                                    |
| 温度      | : 専用プローブにより -50~200℃                                                                                        |
| レンジ切替   | : ロータリースイッチ                                                                                                 |
| 許容誤差    | : 23℃ $\pm$ 5℃ 80%RH以下                                                                                      |
| 電源      | : 単4乾電池 $\times$ 2 (但し抵抗、温度測定時)                                                                             |
| 使用回路電圧  | : AC600V以下                                                                                                  |
| 使用温湿度   | : -10~40℃ 80%RH以下 (但し結露がないこと)                                                                               |
| 耐電圧     | : CTコア金属部と握り部間 AC5550V 1分間                                                                                  |
| 外形寸法・重量 | : 69 $\times$ 210.5 $\times$ 34mm 400g                                                                      |
| 付属品     | : 電池UM-4 $\times$ 2 テストリード $\times$ 1<br>ヒューズ $\times$ 1 ケース $\times$ 1 取扱説明書 $\times$ 1<br>温度プローブ付属(エスコ仕様) |

| 測定項目 | 確度                    |
|------|-----------------------|
| 交流電流 | フルスケールの<br>$\pm$ 3%以下 |
| 直流電流 |                       |
| 直流電圧 |                       |
| 抵抗   | 目盛長の $\pm$ 3.0%以下     |