

[交流専用]デジタルクランプメーター EA708AB-5

低所から天井まで表示部を回転、読みやすい！

- 新発想！表示部が開閉するフリップクランプ
- 測定値を見やすい角度で表示、さらに表示値が回転
- 最大1000A、3レンジ、バーグラフ表示搭載
- フィルタ機能搭載で高調波成分をカット



180° 開閉フリップ機構

基本仕様 (精度保証期間 1年, センサ開閉回数1万回まで)

交流電流	60.00/600.0/1000A, 3レンジ, 45Hz~400Hz, 実効値整流 (45Hz~400Hz, 実効値整流), 基本精度: $\pm 1.5\%$ rds, ± 5 dgt. (50/60Hz, フィルタON)
交流電圧	機能なし
周波数	機能なし
クレストファクタ	クレストファクタ 2.8以下 (1000Aレンジは1.68以下)
フィルタ機能	ON時カットオフ周波数 180Hz (-3dB)
出力機能	機能なし
その他機能	表示部の開閉機構 (連動して表示反転), バックライト, MAX値表示, データホールド, オートパワーオフ
表示	LCD, max. 6000dgt., 91セグメント, 表示更新レート: 2回/秒, (バーグラフ表示: 4回/秒)
電源	コイン型リチウム電池(CR2032) × 1, 連続使用時間: 20h
測定可能導体径	φ 30mm以下
寸法・質量	50W × 136H × 26Dmm, 115g
付属品	ストラップ × 1, 携帯用ケース 9757 × 1, コイン型リチウム電池 (CR2032, 本体内部蔵モニタ用) × 1, 簡易操作説明シール × 1