

## EA725RA - 10

(テーパ・ワイヤー・シクネスゲージ)

鋼製

ゲージサイズ 12.7X120mm

ロックデバイス

(ネジを締めるとバラけません。)

コンパクトスチールケース

サイズ 125 X 16 X 18 tmm

ワイヤーゲージ(スタンダード)

19(0.042"), 20(0.035"), 21(0.032"), 22(0.028"), 23(0.025"), 24(0.020"),  
25(0.018"), 26(0.016"), 27(0.014"), 28(0.013"), 29(0.012"), 30(0.011"),  
31(0.010"), 32(0.009"), 33(0.008"), 34(0.007"), 35(0.005"), 36(0.004"),  
1/16(0.0625"), 1/8(0.125")

(1" = 25.4mmとします。)

テーパゲージ 0.5 ~ 5mm(0.5mm間隔)

反対側は80mmスケールで1/2mm間隔

シクネスゲージ(L:20m)

0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30、1.0、2.0mm

(11枚構成)

・精度; テーパーゲージ ... ± 0.05mm  
; ワイヤゲージ ... ± 0.051mm

シクネスゲージ

サイズ	精度
0.04mm	± 0.004mm
0.05mm	± 0.004mm
0.06mm	± 0.004mm
0.07mm	± 0.004mm
0.08mm	± 0.004mm
0.10mm	± 0.004mm
0.15mm	± 0.005mm
0.20mm	± 0.007mm
0.30mm	± 0.007mm
1mm	± 0.017mm
2mm	± 0.019mm