

## 速度計

EA714NC-1

EA714NC-2(外部エンコーダ付き)

### エレベータ保守管理用、2チャンネル表示速度計

- 超高層ビル高速エレベータの速度測定も可能
- 任意の2つの速度を比較可能(独立した2つのホールド表示機能)
- 測定値の記録が可能(アナログ変換外部出力端子)
- 遠隔操作を可能にする2つの外部ホールド端子
- 暗いところでも見やすいLED表示
- オートパワーオフ機能(約3分)
- 内蔵電池消耗時のバッテリーアラーム機能
- 外部エンコーダによる遠隔操作が可能(EA714NC-2のみ)



測定範囲	0~1999.9m/min、4桁赤色LED表示2チャンネル(最大999.9) (測定値が999.9n/min以上で左上部が点滅表示)
測定時間	0.2秒(サンプリングタイム)
測定精度	表示値の±2dgt
アナログ出力	DC 0~1999.9mV(0m/min~1999.9m/minにて)
アナログ出力精度	±(0.5%rdg±1mV)
データホールド	ch1、ch2独立式 本体スイッチまたは外部ホールドスイッチにて操作
オートパワーオフ	パワーオン後、約3分でパワーオフ(ただし測定中はパワーオフにはなりません)
電源	R6P(単3形)X4(バッテリーアラーム機能付)
サイズ	50(W)X50(D)X174(H)mm
重量	約480g
付属品	周速リング(厚さ10mm)X1、周速リング(厚さ9mm)X1 ホールド入力用コード(SE-L-H形)X2、アナログ出力用コード(SE-L-0形)X1 周速リング取替工具(六角レンチ)X1、携帯ケースX1 外部エンコーダ及び延長コードX1(EA714N-2のみ)

### EA714N-1、2による遠隔操作



SE-L-Hケーブルを使用して  
本体1~2ch表示を遠隔にて  
固定できます。

