

ガスリークディテクター EA733D-1

仕様

- 対象ガス...酸素
- 採取方式...自動吸引式
- 検知原理...隔膜ガルバニ電池式
- 測定範囲...0～25.0vol%
- 指示精度...0.3vol% (JIS T 8201に準拠)
- 警報設定値...18vol%
- 表示方式...液晶デジタル(バックライト付)
デジタル数値表示、デジタルバー表示
- 警報方式...ガス警報時:ブザー、赤色ランプ点滅
故障警報時:ブザー、赤色ランプ点滅、液晶表示
- 防爆構造...Exibd BT3(本質安全防爆+耐圧防爆)
- 仕様温度範囲...-10～40
- 電源...単3形アルカリ乾電池×4本
- 連続使用時間...アルカリ電池使用時:約100時間
(無警報時、20、バックライトOFF時)
- 外径寸法...82×36×162(H)mm
- 重量...約450g(電池除く)
- 標準付属品...レザーケース、単3形アルカリ乾電池×4本、ガス導入管(1m)、
ドレンフィルタ、フィルタエレメント、吸引パイプ、吸引パイプ用ゴム

特徴

- 分かりやすいアナログ感覚デジタル表示
ガス濃度が分かりやすいデジタル表示とガス濃度レベルが
分かりやすいアナログバー表示を採用

- 小型・計量
手に持ちやすいデザイン。450gと計量です。

- 省電力
アルカリ電池使用で約20時間(メタン使用の場合は約15時間です。)(無警報時)

- 大きくて明るい警報表示
赤色LEDで警報表示。いっそう見やすくなりました。

- 2種類の電源を使用可能
単3形アルカリ乾電池またはニッカド充電電池(オプション)の2つの電源で使えます。

- 流量異常検知機能
ポンプの目詰まり等の異常を自己診断してお知らせいたします。

- 本質安全防爆構造(センサ部は耐圧防爆構造)

本体名称

