

EA112C ポケロビ 簡易型真空ポンプ

仕様	適用エアコン機種	ルームエアコン(新設用)
	ローター方式	シングルステージ方式、2ベーン方式
	到達真空圧力	-0.09MPa以上(-0.095MPa付近到達)
	接続ポート径	R410Aサイズ(UNF1/2-20) 5/16"
	回転数	約700～約1000rpmの範囲で回転可能
	回転方向	右回り(時計回り)のみ
	ボディ	硬質アルマイト処理加工
	本体サイズ	55(H)×55(W)×29(D)mm
	重量	500g



真空引き(空気除去)作業時は回転時間で行わず、必ずゲージ等で真空圧力を確認しながら作業を行ってください。

回転時間目安	
電動ドライバー回転数	回転時間(おおよそ)
約700RPM	約1分～1分30秒
約1000RPM	約30秒～59秒

回転時間
ルームエアコン配管長が約4m(1/4"・3/8"併用)の場合の目安です



1分30秒以上使用した場合は、本体が熱を持つ為、火傷する恐れがあります。連続運転はお止めください。
連続運転する場合は、本体が常温になってからご使用ください。
ご使用の際は、皮手袋・ゴーグルを着用してください。
本体を最適にご使用するためにメンテナンス(有償)を行ってください。

移設工事に使用の際は、別途オイルキャッチャー(EA112CB-3)を併用して下さい

耐久性 1回1分使用で約720回
ルームエアコンは約1分で規定真空度に達します。