

## EA112RE 電磁弁付真空ポンプ(ツーステージ)

### 【仕様】

- |                                      |                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ○ ローター方式…ツーステージ                      | ○ サイズ…322(W) × 124(D) × 235(H) mm                 |
| ○ 排気速度…50Hz: 115L/分<br>60Hz: 140L/分  | ○ 重量…11.0kg                                       |
| ○ 到達真空度…3Pa(25ミクロン)                  | ○ 吸入口…1/4"フレア (UNF7/16-20)<br>3/8"フレア (UNF5/8-18) |
| ○ モーター…AC100V 360W(1/2HP)            | ○ 付属品…フレアーアダプター: 5/16" (UNF1/2-20)<br>M10 × P1.5  |
| ○ 回転数…50Hz: 2800rpm<br>60Hz: 3450rpm | 真空ポンプオイル                                          |

- ◆ 電磁弁付きのため、万が一の時でも、配管内へのポンプオイル(鉱物油)の逆流を防止します
- ◆ ベース(足幅)が広いので、安定性が高く、屋根上での作業も安心!
- ◆ 配管長が長い場合でも、3/8"ポートが標準付属されているので、3/8"ホースを使用して作業を行えば短時間で作業が終了できます(ホース内の流量が1/4"ホースよりも多いため)

- 真空ポンプオイルはこまめに交換することで、高真空度を保て確実な作業を可能にします
- 真空ポンプゲージを使用することで、より正確な真空度チェックを行なうことができます  
↳ EA103KB、EA103KC等

