


**EA112X-220**  
(バキュームポンプアダプター)


- **電磁弁のついていない真空ポンプに。**
- 220V仕様 (EA112A-200) の真空ポンプ使用の際に最適
- 真空保持タイプ
- 逆流防止方式 自動シャット式
- 電源 AC200V (±10%)
- ポンプ接続口 1/4" (UNF7/16-20) メス
- 吸入ポート 1/4" (UNF7/16-20) オス
- 変換アダプター M10P1.5  
UNF 1/2-20 (5/16")
- サイズ…80(W) × 45(D) × 55(H) mm



R410A R407C  
R134a R404A 他、対応

**間接的ソレノイド逆流防止システム**

- 想定できる操作ミスにも対応し、より逆流防止の安全性を高めました。
- 開口面積が大きく真空ポンプの排気能力を十分に引き出せます。
- 超小型の省電力ソレノイドにより真空ポンプに負担がかかりません。
- ソレノイドのニードル径による流量制限を受けません。
- 真空ポンプ側は真空を解除するためポンプの起動が常にスムーズです。
- 超小型ソレノイドの採用により発熱量も最小限に抑えられます。



(使用例)

EA112X-220



+



小型真空ポンプ EA112A-200等

※コンセント、プラグは2Pタイプとなっております。  
220~230V仕様の海外諸国で使用の際は、  
配線露出型(コンセント、プラグともに)での  
製作も可能ですので、お問合せ下さいませ。