


**EA442A- 12~ - 66**  
(フレア-ハーフユニオン)

- ・真鍮できており、漏出の可能性を無くしています。
- ・機械加工されており、漏れ防止を保证するために
- ・操作、輸送、保管中のダメージに対して、耐性があります。
- ・内部はなめらかに仕上してあるので、流れに摩擦がなく、
- ・又、圧力が下がるのを防ぎます。
- ・45° フレアフィッティング。
- ・フレアネジ部は SAE J 513 準拠  
(アメリカ自動車技術会)





	NPTネジ(B)	フレアネジ(A)	C	D	E	六角サイズ	重量(g)
EA442A-12	1/8"	1/4"	27	9.5	4.8	11.1	14
EA442A-13	1/8"	3/8"	31.8	9.5	6.4	15.9	32
EA442A-22	1/4"	1/4"	31.8	14.3	4.8	14.3	23
EA442A-23	1/4"	3/8"	36.5	14.3	6.4	15.9	36
EA442A-24	1/4"	1/2"	41.3	14.3	7.9	19.1	50
EA442A-25	1/4"	5/8"	46	14.3	9.5	22.2	72
EA442A-32	3/8"	1/4"	33.3	14.3	6.4	17.5	32
EA442A-33	3/8"	3/8"	36.5	14.3	6.4	17.5	41
EA442A-34	3/8"	1/2"	41.3	14.3	7.9	19.1	50
EA442A-35	3/8"	5/8"	46	14.3	9.5	22.2	77
EA442A-36	3/8"	3/4"	50.8	14.3	11.1	27	122
EA442A-43	1/2"	3/8"	42.9	19.1	7.9	22.2	63
EA442A-44	1/2"	1/2"	46	19.1	7.9	22.2	68
EA442A-45	1/2"	5/8"	50.8	19.1	9.5	22.2	81
EA442A-46	1/2"	3/4"	55.6	19.1	11.1	27	113
EA442A-65	3/4"	5/8"	52.4	19.1	11.1	27	108
EA442A-66	3/4"	3/4"	55.6	19.1	11.1	27	149

(単位 mm)

(参考 : 45° フレアサイズ)

オネジサイズ表

フレアサイズ	A	B	C	D	E	F	スレッドサイズ
3/16"	3.175	3.969	7.541	3.175	11.113	9.525	UNF3/8-24
1/4"	4.763	5.556	8.731	3.969	12.7	10.319	UNF7/16-20
5/16"	7.938	6.35	10.319	4.763	14.288	11.906	UNF1/2-20
3/8"	9.525	7.938	13.494	5.556	15.875	13.494	UNF5/8-18
1/2"	10.319	11.113	16.272	6.35	19.05	16.669	UNF3/4-16
5/8"	12.7	13.494	19.05	7.144	22.225	19.05	UNF7/8-14
3/4"	15.875	18.256	23.813	7.144	25.4	23.019	UNF 1 1/16-14



メネジサイズ表

フレアサイズ	A	B	スレッドサイズ
3/16"	7.144	5.556	UNF3/8-24
1/4"	8.731	6.747	UNF7/16-20
5/16"	9.525	7.541	UNF1/2-20
3/8"	11.113	8.731	UNF5/8-18
1/2"	13.494	11.113	UNF3/4-16
5/8"	16.669	13.891	UNF7/8-14
3/4"	19.844	17.066	UNF 1 1/16-14