

EA997NC-25-75 断熱粘着テープ




エアロ断熱テープは、冷媒、冷・温水パイプ用に開発された独立気泡構造の、軽い柔軟な特殊エラストマーで作られています。

特に屋外での使用にもバツグンの耐久力で使用できます。

〈取付方法〉

フレキシブルなパイプにも最適な粘着力で取付が容易です。
パイプの水分、油、埃、錆等を完全に落としてください。
テープの紙をはがしながら部品やパイプ等に強く伸ばさないよう螺旋状に巻いてください。



〈使用方法〉

- 1.パイプ・バルブ部をきれいにしてください。
- 2.水分、油、埃、錆を完全に落としてください。
- 3.テープの紙をはがしながらパイプや部品に螺旋状に巻いてください。
- 4.強く押えてください。テープを伸ばさないでください。

〈性質〉

構成	独立気泡エストラマー断熱材。 エアロフレックス断熱チューブやシートと同じ。
色	黒
比重	1立法フィートあたり6±1ポンド (0.09-0.12g/cm ³) (ASTM D-1667)
熱伝導率	0.26BTU、in/ft hr °Fat75 °F (0.04W/mk at24) (ASTM C-177)
吸水率	最大で重量の5% (ASTM D-1056)
吸湿率	0.15 perm-inch (ASTM C-355)
適用温度範囲	-29 から+93 (適用パイプ温度範囲 : -29 から+80)

〈材質〉

EPDM合成ゴム(エラストマー)
粘着材:アクリル系