

EA323HA 半田吸取器



- 絶縁トランス内蔵(24V出力)
- ノズルをアース
- ゼロクロススイッチングによる温度制御
- 静電気対策品

真空ポンプ内蔵タイプ

付属品

フィルターパイプ、クリーニングピン(ノズルφ1用)
 クリーニングピン(ヒーター用)
 クリーニングドリル(ノズルφ1用)
 セラミックペーパーフィルター(S)×2
 セラミックペーパーフィルター(L)×4
 スプリングフィルター×3
 シリコングリス、こて台、スパナ

ノズルをネジどめしておらず、
 接触面を鏡面加工しているので、
 焼付きがなく、熱伝導に優れて
 います。

スプリングフィルター式なので
 メンテナンス時のほんだボール
 問題を解消

ヒーターと加熱芯が
 一体化されている為
 熱復帰に優れて
 います。

インジケーターにより
 クリーニング時期が
 一目でわかります



手を触れずに取り外しができる
 カートリッジ式フィルターパイプ

■仕様

電源	AC 100V 50/60Hz
消費電力	100W
出力電圧	AC 24V
モーター出力	18W
設定温度	380～480℃
リーク電圧	2mV以下(TYP.1.2mV以下)
ヒーター	セラミックヒーター AC24V-50W
アース抵抗	2Ω以下
真空発生方式	ダブルシリンダー式ダイヤフラムポンプ
到達真空圧力	80kPa(600mmHg)
吸込流量	15L/min
電源コード&プラグ	3芯ゴムコード 二極接地プラグ

寸法	165(W)×135(H)×260(D)mm
重量	3.8kg
こて部	135(H)×174(L)mm 重量 200g (コード・ホースを除く)

標準ノズル 内径 φ1.0、外径 φ2.0mm

