

EA115 - 1
(アルミフィンクリーナー)

10kg RS缶 フィン・フィルター外面洗浄剤
油汚れ、ヤニ等の洗浄に効果的です。
10～20%に希釈してください。
アルカリ性液体

使用方法

電気系統に水がかからぬようビニール袋などで保護してください。
高圧噴射洗浄機などで5～10分間スプレー洗浄します。汚れの激しい場所は棒状にして強くスプレーしてください。
汚れが落ちたらアルミフィンクリーナー-中和剤で中和し水洗を充分に行います。

ご使用の際はメーカーの取扱説明をよく読んでください。

* 参考 *

[フィン、フィルター系洗浄剤]

| | 品番 | | 容量 | 使用濃度 | 性状 | PH | 用途・特徴 |
|----------------|------------|---------------------|------------|--------|------------|------|----------------------------------|
| 室内機用 フィン洗浄剤 | EA115 - 12 | アルミフィンクリーナー-(エアゾール) | 420ml | 原液 | アルカリ性エアゾール | - | ル-ムエアコン・小型パッケージ用洗浄剤 |
| | EA115 - 2 | アルミフィンクリーナー-(ノガス) | 500ml X6 | 原液 | アルカリ性液体 | 12.7 | ル-ムエアコン・小型パッケージ用洗浄剤。親水性被膜を傷めません。 |
| | EA115 - 1 | アルミフィンクリーナー-RS缶 | 10kg RS缶 | 10～20% | アルカリ性液体 | 13.4 | 油汚れ、ヤニ等の洗浄に効果的です。 |
| | EA115 - 36 | 強力アルミフィンクリーナー | 2kg X8 | 10～20% | アルカリ性液体 | 13.3 | アルミの白粉(腐食生成物)の洗浄に効果的です。 |
| | EA115 - 37 | 強力アルミフィンクリーナー-RS缶 | 10kg RS缶 | 10～20% | アルカリ性液体 | 13.3 | アルミの白粉(腐食生成物)の洗浄に効果的です。 |
| | EA115 - 35 | アルミフィンクリーナー-W | 10kgI-ステナー | 20% | アルカリ性液体 | 12.1 | 親水性被膜用外面洗浄剤(親水性被膜を傷めません。) |
| | EA115 - 38 | エホクリーンエコ | 2kg X8 | 10～20% | 中性 | 8.8 | 中性なので、環境への影響が少ない。 |
| 空気清浄機用 | EA115 - 40 | エアクリーンフラッシュ S-9A | 2kg X8 | 2～5% | アルカリ性液体 | 12.7 | アルミ材質に対して腐食性はありません。 |
| | EA115 - 23 | エアクリーンフラッシュ S-9A | 20kgI-ステナー | 2～5% | アルカリ性液体 | 12.7 | アルミ材質に対して腐食性はありません。 |
| 中和剤 | EA115 - 1C | アルミフィンクリーナー-中和剤 | 10kg RS缶 | 10% | 弱酸性液体 | 1.2 | アルミフィンクリーナーで洗浄後の中和剤 |
| 樹脂コーティング | EA115 - 39 | フィンコート アルミ缶 | 400ml | 原液 | 中性エアゾール | - | アルミの腐食防止剤。洗浄後の白粉防止にご使用ください。 |