

**EA115 - 23**  
(空気清浄器洗浄剤)

20kg入り

空気清浄器の集塵部電極版専用洗浄剤  
アルミ材質に対して腐食性がありません。  
洗浄時間が短い(約15分)。  
泡立ちが少ない。  
2～5%に希釈してください。

**使用方法**

本品を清水で2～5%に希釈したせん量液をタンクにて作り浸漬してください。  
使用温度は、常温～50℃です。  
洗浄時間は汚れの程度により異なりますが約15分です。  
洗浄後は速やかに電極版の表面が中性になるまで水洗してください。

ご使用の際はメーカーの取扱説明をよく読んでください。商品ラベルに使用方法が有ります。

**廃水処理**  
洗浄廃液は環境汚染等の恐れが有りますから  
産業廃棄物処理業者に処置を委託してください。

\* 参考 \*

[フィン、フィルター系洗浄剤]

	品番		容量	使用濃度	性状	PH	用途・特徴
室内機用 フィン洗浄剤	EA115 - 12	アルミフィンクリーナー(エアゾール)	420ml	原液	アルカリ性エアゾール	-	ル-ムエアコン・小型パッケージ用洗浄剤
	EA115 - 2	アルミフィンクリーナー(ノンガス)	500ml X6	原液	アルカリ性液体	12.7	ル-ムエアコン・小型パッケージ用洗浄剤。親水性被膜を傷めません。
	EA115 - 1	アルミフィンクリーナー RS缶	10kg RS缶	10～20%	アルカリ性液体	13.4	油汚れ、ヤニ等の洗浄に効果的です。
	EA115 - 36	強力アルミフィンクリーナー	2kg X8	10～20%	アルカリ性液体	13.3	アルミの白粉(腐食生成物)の洗浄に効果的です。
	EA115 - 37	強力アルミフィンクリーナー RS缶	10kg RS缶	10～20%	アルカリ性液体	13.3	アルミの白粉(腐食生成物)の洗浄に効果的です。
	EA115 - 35	アルミフィンクリーナー W	10kgE-ステナー	20%	アルカリ性液体	12.1	親水性被膜用外面洗浄剤(親水性被膜を傷めません。)
空気清浄機用	EA115 - 38	エポクリーンEコ	2kg X8	10～20%	中性	8.8	中性なので、環境への影響が少ない。
	EA115 - 40	イクリンフレッシュ S-9A	2kg X8	2～5%	アルカリ性液体	12.7	アルミ材質に対して腐食性がありません。
	EA115 - 23	イクリンフレッシュ S-9A	20kgE-ステナー	2～5%	アルカリ性液体	12.7	アルミ材質に対して腐食性がありません。
中和剤	EA115 - 1C	アルミフィンクリーナー 中和剤	10kg RS缶	10%	弱酸性液体	1.2	アルミフィンクリーナーで洗浄後の中和剤
樹脂コーティング	EA115 - 39	フィンコート アルミ缶	400ml	原液	中性エアゾール	-	アルミの腐食防止剤。洗浄後の白粉防止にご使用ください。