

EA115 - 36

(強力アルミフィンクリーナー)

2kg X 8本

フィン・フィルター外面洗浄剤
 強力タイプでアルミの白粉(腐食生成物)も洗浄可能です。
 10～20%に希釈してください。
 アルカリ性液体

使用方法

電気系統に水がかからぬようビニール袋などで保護してください。

高圧噴射洗浄機などで5～10分間スプレー洗浄します。汚れの激しい場所は棒状にして強くスプレーしてください。

汚れが落ちたらアルミフィンクリーナー中和剤で中和し水洗を充分に行います。

ご使用の際はメーカーの取扱説明をよく読んでください。

* 参考 *

[フィン、フィルター系洗浄剤]

	品番		容量	使用濃度	性状	用途・特徴
室内機用 フィン洗浄剤	EA115 - 12	アルミフィンクリーナー(エアゾール)	420ml	原液	アルカリ性エアゾール	ルームエアコン・小型パッケージ用洗浄剤
	EA115 - 2	アルミフィンクリーナー(ノンス)	500ml X 6	原液	アルカリ性液体	ルームエアコン・小型パッケージ用洗浄剤。親水性被膜を傷めません。
	EA115 - 1	アルミフィンクリーナー RS缶	10kg RS缶	10～20%	アルカリ性液体	油汚れ、ヤニ等の洗浄に効果的です。
	EA115 - 36	強力アルミフィンクリーナー	2kg X 8	10～20%	アルカリ性液体	アルミの白粉(腐食生成物)の洗浄に効果的です。
	EA115 - 37	強力アルミフィンクリーナー RS缶	10kg RS缶	10～20%	アルカリ性液体	アルミの白粉(腐食生成物)の洗浄に効果的です。
	EA115 - 35	アルミフィンクリーナー W	10kgI-ステナー	20%	アルカリ性液体	親水性被膜用外面洗浄剤(親水性被膜を傷めません。)
	EA115 - 38	エホクリーン E3	2kg X 8	10～20%	中性	中性なので、環境への影響が少ない。
中和剤	EA115 - 1C	アルミフィンクリーナー 中和剤	10kg RS缶	10%	弱酸性液体	アルミフィンクリーナーで洗浄後の中和剤
樹脂コーティング	EA115 - 39	フィンコート アルミ缶	400ml	原液	中性エアゾール	アルミの腐食防止剤。洗浄後の白粉防止にご使用ください。
除菌消臭剤	EA115 - 13A	ニューマイルドステンチ	480ml	原液	除菌剤入りエアゾール	エアコンから発生する異臭の防止。フィン、フィルターにスプレーします。