

## EA115KA-51 高圧洗浄機用アルカリ性洗浄剤

### ◆特 長

油汚れに威力を発揮するアルカリ性洗剤。  
フォームノズル (EA115KA-16)か高圧洗浄機の洗浄剤タンクに入れてご利用ください。

### ◆用 途

主な用途場所:自動車、トラック、バス、食品工業(タンパク質)  
油床、農業機械、家畜舎、建設機械

### ◆使用方法

4倍に薄めたあとに、フォームノズルか高圧洗浄機の洗浄剤タンクに入れてご使用下さい。

### ◆適用機種

業務用高圧洗浄機、家庭用高圧洗浄機

### ◆仕 様

- ・容量…2.5ℓ
- ・液性…アルカリ性
- ・最大使用温度…100℃

### ◆成分

界面活性剤(NTA、アルキルベンゼンストホン酸、エトキシアルキルアルコール、ポリオキシエチレンモノイソデシルエーテル)、クメンスルホン酸ナトリウム、香料、染料

#### [使用上の注意]

●希釈濃度によってはアルカリ性に敏感な表面を傷める場合がありますので、必ず目立たない場所で確認して下さい。●用途外には使用しないで下さい。●子供の手の届くところには置かないで下さい。●直射日光を避け、凍結しないように保管して下さい。●他の薬品や洗浄剤・消毒剤と混ぜないで下さい。●使用時は手袋やメガネを着用して下さい。●使用後は洗浄液を排出し、機械を十分すすいで下さい。●適用濃度を守って使用して下さい。●こぼれた場合は乾いた砂で吸い取り、水で洗い流して下さい。●排水は自治体の規定に従って下水道に排出して下さい。

#### [応急処置]

●衣服についた場合は衣服を脱いで下さい。●皮膚についた場合は直ちに石鹸で洗い流して下さい。●目に入った場合は数分間流水で洗い流して、症状のある場合は医師の診断を受けて下さい。●吸いこんだ場合は新鮮な空気を送り、気分が悪い時は医師の診断を受けて下さい。●飲み込んだ場合大量の水を飲み、症状のある場合は直ちに医師の診断を受けて下さい。