

EA115KA-52

高圧洗浄機用中性洗浄剤

[成分] 非イオン系界面活性剤
(アルキルポリエチレングリコール、5%)

[液性] 中性 [正味量] 5L

[使用量の目安] 中程度の汚れの場合、3%

[用途] 広範囲な用途に適しています。

自動車、バイク、ガーデニング用品に御使用下さい。



[使用方法]

● 原液を必要な濃度に薄めて使用します。● 高圧洗浄機で使用したり、手作業で散布して使用します。● 容器に水を入れ、必要な濃度になるよう加えます。● 高圧洗浄機の洗浄剤タンクに入れるか、高圧洗浄機の洗浄剤ホースを容器に入れて吸引します。(洗浄剤を使った洗浄手順については高圧洗浄機の取扱い説明書を御覧下さい。) ● 必要な反応時間を置き、高圧洗浄あるいはすすぎをします。● 洗浄面が乾かないように注意して下さい。● 使用した高圧洗浄機から洗浄液を排出し、機械を清水で洗います。

[使用上の注意]

● 用途外には使用しないで下さい。● 子供の手の届くところには置かないで下さい。● 直射日光を避け、凍結しないように保管して下さい。● 他の薬品や洗浄剤・消毒剤と混ぜないで下さい。● 使用時は手袋やメガネを着用して下さい。● 使用後は洗浄液を排出し、機械を十分すすいで下さい。● 適用濃度を守って使用して下さい。● こぼれた場合は乾いた砂で吸い取り、水で洗い流して下さい。● 自治体の規定に従って廃棄して下さい。