

EA115LM-50、-60

温水高圧洗浄機(3相・200V)

19MPaの高圧水でパワフル洗浄
 製造業の機械洗浄から食品工場内の衛生管理、環境美化に最適



品番	電源
EA115LM-50	200V・3相・50Hz
EA115LM-60	200V・3相・60Hz

- ・吐出水量...470～1000L/h
- ・吐出圧力...3～19MPa
- ・モーター出力...6.0Kw
- ・電流...26A
- ・洗剤タンク(2つ) ...30L(20L+10L)
- ・ボイラー加熱温度...30～155
- ・燃料タンク(灯油)...25L
- ・サイズ...1330(D)×750(W)×1060(H)mm
- ・重量...178kg
- ・付属品...高圧ホース10m、トリガーガン(サーボプレスユニット付)、1050mmAVSスプレーランス、パワーノズル(25°)、水道ホース7.5m

標準付属品

高圧ホース10m

トリガーガン(AVS付)

パワーノズル

1050mmAVSスプレーランス

ねじれ防止システム
AVS=Anti Verdreh(twist) System

サーボプレスユニット
サーボプレスユニットガン付トリガーガンは手元のダイヤルで圧力と水量を調節できるので、その場に合わせた高圧水を利用できます。

・エコ設計

最適な温度コントロールと新型ターボブローアによる風量増加により高い燃焼効果を実現。温水を一定の温度に設定できる新設計エコモードで効率の良い燃焼が可能になり燃料コストを削減でき経済的です。またCO2排出量を削減でき環境に優しい洗浄ができます。



・パワーノズル

パワーノズルは、他社と比較してプラス40%の衝撃圧力を誇ります。また、均一な圧力を発生し洗いムラがなく効率の良い洗浄ができます。



・簡単操作

操作パネルは、作業内容が一目でわかる絵入りダイヤルと、明るいLEDライトのモニターランプ。シンプルで分かりやすく作業者を選びません。



・圧力・水量を自在に調整

手元のサーボプレスユニットを回すことで、最適な圧力と水量を調節できます。手元で調整できるので、手間がかからず効率良く作業できます。



※洗浄剤切替システム

洗浄剤タンクが2つあるので、2種類の洗浄剤を使い分けする事ができます。機械を止めずにダイヤルだけで切替ができるので効率の良い連続使用が可能です。



・優れた移動性

大口径タイヤとステップを装備し段差などの移動が楽に行えます。また、ハンドルが高い位置にあり押しやすく移動性に優れた設計です。

