

EA115YH-8、 -9

ハンドスプレー



加圧式

ダイヤフラムポンプ

胸元ベルトと腰ベルトで横揺れ防ぐ安定感



胸元ベルト

腰ベルト

品番	EA115YH-8	EA115YH-9
タンク容量	10L	15L
タンクサイズ(幅×奥行×高さ)	388×209×524mm	388×252×528mm
タンク材質	ポリエチレン	
重量	4.3kg	4.7kg
最高圧力	0.5MPa	
常用圧力	0.3MPa	
ホース長	1.4m	
ノズル長	600mm	
接続ねじ	噴口接続部、ノズルパイプ部：G1/4(PF1/4)	
付属品	カバー付泡状除草噴口、縦型二頭口噴口、計量カップ、握りグリップ、ボールコック	
噴霧量		
カバー付泡状除草噴口	0.6L/min	0.35L/min
縦型二頭口噴口	0.7L/min	0.53L/min



縦型二頭口噴口

- ・霧状散布
- ・通常噴霧散布用
- ・薬剤を噴霧状態で均一に散布できます。




カバー泡状除草噴口

- ・泡状散布
- ・少量・通常散布用
- ・葉・茎から吸収させ、植物全体を枯らす茎葉吸収移行型の除草剤に使用します。
- ・風の影響を受けにくく、薬剤の飛散を防止できます。

加圧式

- ハンドルを上下させ加圧することで、噴霧できます。
 - 毎分20～30回ハンドル操作を続けると常用圧力0.15MPa～0.3MPaで噴霧されます。
- ※安全弁により一定圧力(0.5MPa)以上は圧力がかからないようになっています。
無理な加圧は絶対にしないで下さい。

背負う時は
ハンドルをたおす



各部名称

