

EA922A - 18
(デグリーザー)

脱脂性活性剤

頑固な汚れに対し原液で使用します。

床面・金属部分のオイル・グリース洗浄に最適。使用後水洗いをします。

容量 18L

成分 ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル(7%)・石油系溶剤

外観 黄色液体

液性 中性

使用方法

・床面洗浄の場合

1. 油汚れ、シリコン、グリース、ワックス汚れなどに本品を直接散布し、5分間位放置してください。
2. 放置後、デッキブラシ等でブラッシングしてください。
3. 洗浄後、水で十分に洗い流してください。

・金属、部品洗浄の場合

1. 本品を汚れている箇所にスプレーするか、汚れている部品を本品に浸し、ブラシ等でブラッシングしてください。
2. 洗浄後、水で十分に洗い流してください。

・門型洗車機ブラシ洗浄の場合

1. 保護手袋を着用し、本品を洗車機ブラシ全体に充分スプレーし、20～30分間放置してください。
2. 放置後、保護手袋を着用し、洗車機ブラシを揉み洗いしてください。
3. 洗浄後、水で十分に洗い流してください。
4. 再度門型洗車機洗剤を希釈し、洗車機ブラシを洗浄してください。
5. 洗浄後、水で十分に洗い流してください。
6. 洗剤が完全に洗い流されたか確認するため、4～5回空運転してください。
洗浄は雨の日が最適です。2～3ヵ月に一度洗浄すると簡単に洗浄できます。

可燃性注意