

EA922A - 21 鉱物油系洗浄剤

特 長

グリス、潤滑油、切削油などの鉱物油類の汚れに素早く浸透・分解し、強力な洗浄力を発揮します。
濃縮タイプで経済的。

仕 様

成 分...ポリオキシエチレアルキルエーテル(1%)、陰イオン系界面活性剤、水酸化カリウム、ケイ酸塩、キレート剤、グリコール系溶剤
内 容 量...18kg
液 性...アルカリ性



使用方法

作業をする際は、保護めがね、ゴム手袋、ゴム製保護服を必ず着用してください。

床面洗浄の場合

- ・床面を水で濡らし、適量を床面に散布してください。
- ・デッキブラシなどで汚れた箇所をブラッシングしてください。
- ・ブラッシング後、水で十分に洗い流してください。
- ・汚れがひどい場合は、散布後10分程度放置し、ブラッシングしてください。

金属・部品洗浄の場合

- ・汚れている箇所にスプレーするか、汚れている部品を本品に浸しブラシなどでブラッシングしてください。
- ・洗浄後は水で十分に洗い流してください。

使用上の注意

顔より高い箇所を洗浄する場合は、飛び散りや液垂れで顔や目に付着しないよう十分注意してください。
化学タイルには使用できません。
洗浄液を塗布した場合は、スリッパやすくなりますので、足元に注意してください。
キャップを開ける時に液が飛び出す恐れがありますので、注意してください。
塗布後長時間放置しないでください。
使用中で容器を移動させる場合は、キャップをしっかりと閉め、液が漏れないことを確認してください。
人体の害がありますので、飲まないでください。
目にはいると失明する恐れがあります。保護めがねを必ず着用してください。
皮膚に損傷を与える恐れがありますので、ゴム手袋、ゴム製保護服を着用してください。
アルミニウム・錫・亜鉛などに対して腐食性がありますので、使用できません。
子供の手の届かない場所に保管してください。

保管及び廃棄方法

保管時には必ず密封し、凍結の恐れのある所、直射日光の当たる場所、40℃以上になる所や錆びの発生しやすい水・湿度の多い場所には置かないでください。
廃棄の際は法令に従い処理を行ってください。