

EA164DM-27～-33、EA164FM-24～-36

(インパクトーションソケット(3/4"、1"))

3/4" (19.0mm)、1" (25.4mm) 角ドライブのエア駆動インパクトレンチを御使用下さい

※手回しでは効力が発揮されません

エア圧力を5～6kgf/Cm²に調整して下さい

インパクトレンチ側のツマミで出力トルクが190～210Nm(約19.4～21.4kgf/m)

になる様、調整して下さい

※出力トルクは各インパクトレンチの説明書をご参照下さい

トーションバーをインパクトレンチにセットし、荷重を掛ければ設定されたトルクで締め付け作業が出来ます

※本製品はインパクトレンチの性能、又はコンプレッサーのエア圧により締め付けトルクが変化いたします。使用方法に従い調整を行ってください

本製品の締め付けトルク公差は±15%前後を目安としています

品番	差込角	能力	L	D ₁	D ₂	ℓ	重量
EA164DM-27	3/4"	27x450Nm	280mm	42.5mm	44mm	27mm	1236g
EA164DM-32	3/4"	32x600Nm	280mm	48.8mm	44mm	32mm	1370g
EA164DM-33	3/4"	33x600Nm	280mm	50mm	44mm	33mm	1316g
EA164FM-24	1"	24x350Nm	300mm	41.5mm	54mm	24mm	1380g
EA164FM-27A	1"	27x350Nm	300mm	45.3mm	54mm	27mm	1401g
EA164FM-27B	1"	27x450Nm	300mm	45.3mm	54mm	27mm	1579g
EA164FM-30	1"	30x500Nm	300mm	49mm	54mm	30mm	1563g
EA164FM-32A	1"	32x450Nm	300mm	51.5mm	54mm	32mm	1600g
EA164FM-32B	1"	32x550Nm	300mm	51.5mm	54mm	32mm	1602g
EA164FM-32C	1"	32x600Nm	300mm	51.5mm	54mm	32mm	1602g
EA164FM-32D	1"	32x700Nm	300mm	51.5mm	54mm	32mm	1630g
EA164FM-33A	1"	33x550Nm	300mm	52.8mm	54mm	33mm	1638g
EA164FM-33B	1"	33x600Nm	300mm	52.8mm	54mm	33mm	1638g
EA164FM-36	1"	36x600Nm	300mm	56.5mm	54mm	36mm	1718g

