

EA619A

(1/4") ソケットレンチセット (インパクト兼用)


- 31個組
- 差込角…1/4"
- 総重量…1.3kg
- ケースサイズ(横×縦×高さ)…
285×196×40mm
- 薄い肉厚にもかかわらず、インパクト用にも
お使い頂けるソケットです。



セット内容

●ソケット(12角)×14

- ・材質…クロムモリブデン鋼
- ・ピン固定用※




単位:mm

対辺	D1(外径)	D2	全長	重量(g)
4.0	6.5	11.7	23.3	17
4.5	7.0			18
5.0	7.5			19
5.5	8.5			22
6.0	9.5			23
7.0	10.5			29
8.0	11.5			39
9.0	13.0	12.0		43
10.0	14.5	14.0	25.4	48
11.0	15.8	15.0		52
12.0	20.7	16.0		54
13.0	17.8	17.0		60
14.0	18.9	18.0		
15.0	19.9	19.0		

●ディープソケット(12角)×14

- ・材質…クロムモリブデン鋼
- ・全長…50.3mm
- ・ピン固定用※



単位:mm

対辺	D1(外径)	D2	重量(g)
4.0	6.5	11.7	17
4.5	7.0		18
5.0	7.5		19
5.5	8.6		22
6.0	9.7		23
7.0	10.5		29
8.0	11.5		39
9.0	12.9		43
10.0	14.6	14.0	48
11.0	15.8	15.0	52
12.0	20.7	16.0	54
13.0	17.8	17.0	60
14.0	19.2	18.0	
15.0	19.9	19.0	

●スィベルエクステンションバー×2

- ・全長…50・150mm
- ・材質…クロムモリブデン鋼
- ・重量…21g(50mm)・64g(150mm)
- ・±15° まで角度をつける事が出来ます。
- ・ピン固定用※



●ラチェットハンドル×1

- ・全長…140mm
- ・フレーム材質…クロムモリブデン鋼
- ・重量…142g
- ・左右切替式
- ・送り角…5°
- ・ヘッド部分が小さい為、狭い箇所での作業に威力を発揮します。





ピン固定用ソケットとは…

Oリングや、Cリングで固定するタイプとは別の、ピン付の差込角を持つ工具に適合するソケットです。



※穴は側面片側にしか開いていません。



差込例：
インパクトレンチ
EA155CP-20を使用



●差込角のピンががっちりソケットの穴に入り込む為、作業中の抜け落ち防止に威力を発揮します。



差込例：
インパクトレンチ
EA155KF-2を使用



●ピン固定だけでなく、リング固定タイプのインパクトレンチにも使用可能です。