接着剤用硬化促進剤（プライマー）

揮発性の溶剤で蒸気を吸入すると中毒を起こす恐れがありますから取扱いには下記の注意を守ってください。
注意事項
①取扱い作業現場には局所排気装置を設けてください。
②容器から出し入れする時はこぼれないようにしてください。
③取扱い中はできるだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じて防毒ﾏｽｸまたは
送気ﾏｽｸ、保護手袋を着用してください。
④取扱い後は手洗いを充分に行ってください。
⑤ 一定の場所を定めて貯蔵してください。
火気厳禁 ･第四類第一石油類 ･水溶性 ･危険等級Ⅱ

品番	用途	色	粘度(mPa ･s)	希釈溶剤	有効時間	乾燥時間目安	容量	適用接着剤･シール剤
EA933AF-1	嫌気性接着剤用	黄	2	ｱｾﾄﾝ/IPA	7日	30-70秒	160mlｽﾌﾟﾚｰ	EA933AC-1～-10 EA933AD-1～-7
EA933AF-2		緑	2	アセトン	30日	30-70秒	100ml	EA933AC-1～-10 EA933AD-1～-7 EA935BA-21
EA933AF-3		緑	2	アセトン	30日	30-70秒	160mlｽﾌﾟﾚｰ	EA933AE-1～-5 EA933AG-1 EA930TA-25～-27
EA935BA-22A		褐色	0.7	ﾍﾌﾟﾀﾝ/IPA	30分	－	100ml	EA935BA-22A
EA935BB-1	アクリル系接着剤	琥珀	1.5	ﾍﾌﾟﾀﾝ/IPA	1日	－	100ml	EA935BA-1･13
EA935BB-2	アクリル系接着剤	淡黄	1.5	ヘプタン	15分	－	100ml	EA935BA-12
EA936AB-1	ｼｱﾉｱｸﾘﾚｰﾄ系用	透明（蛍光性）	1.25	ヘプタン	8時間	30秒	100ml	EA936AA-1～-19