

すべり止め インステップテープ

階段に! スロープに!

100mm×5m

50mm×5m

簡単使用
貼るだけで
スリップ防止!






コンクリート、一般金属、硬質プラスチックなどの
床面、スロープ、階段に

用途

- 一般ビル・工場屋内外の階段など
- バス・フォークリフト・航空機などのステップ
- 建設現場など高所作業の足場
- ビル出入口、工作機械周りの床面に
- その他、水や油ですべり易い箇所にお貼りください。

屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。

使用例



使用方法

1. 下地の調整



下地のホコリや錆、水分、油分、ワックスなどを取り除き、十分に乾燥してください。

2. 切断



位置決めし、テープを必要な長さにカッターナイフなどで裏面からカットしてください。テープの四隅を丸くカットするとより一層はがれにくくなります。

3. 貼り付け



テープを貼り合わせ面に置き、ゆがみなどのないことを確認し、裏面（剥離紙）をはがし、ローラーまたはゴムハンマーなどで強く圧着してください。

はがし方

テープの端をスクレーパーなど薄い鉄板でお越し、少しずつはがしてください。



安全に関する 使用上のご注意

- 雨の日や寒い日は避けて天気の良い10℃以上の温度の時に作業してください。
- 粘着面に手を触れたり、貼り直しをすると、粘着力が弱くなります。
- 下地によっては接着力が十分に得られない場合があります。
この時は適切なプライマーを選定してご使用ください。
- 用途以外の目的に使用しないでください。
- 鉋物粒子を使用しているため、素足や靴下履きで歩行する場合には使用しないでください。
- 保管する場合は、直射日光を避け、涼しいところに保管してください。

仕様

物性 データ	粘着力	20N/25mm
	引張り強度	147N/25mm

【構造】

滑り止め層（砥粒）
基材（アルミ）
アクリル系粘着剤
はく離ライナー

※記載数値は社内測定によるもので、保証値ではありません。
※この製品の物性値、仕様及び標準寸法は予告なく変更させていただくことがあります。

色見本

テープ巾
50mm

テープ巾
100mm



クロ



ミドリ



キ



チャ



ハイ



シロ

※印刷条件により製品色が実際と多少異なる場合があります。