

作業現場の安全確保に



建築現場の安全確保、環境整備を万全にするために最も適したシートです。
 消防庁認定の防災物品防災テストJISの強度試験方法に合格した認定商品です。
 シートには消防庁認定防災ラベルを取り付けています。
 特殊PVCフィルムの貼り合わせにより、耐候性に優れています。
 防災シートは燃えにくく、繊維が小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
 また、メッシュでないので風。水を通さないで屋外の足場に最適です。

品番	サイズ(m)	重量(kg)
EA911AE-21	1.8x1.8	約1.03
EA911AE-22	1.8x3.4	約1.95
EA911AE-23	1.8x5.1	約2.93
EA911AE-24	1.8x5.4	約3.11
EA911AE-25	3.6x5.4	約6.22
EA911AE-26	5.4x7.2	約12.44
EA911AE-27	10x10	約32

素材・混用率…ポリエステル100%

組織 …ラッセル編み

番手又は繊維…縦:500デニール
横:500デニール

密度 …縦:9本/インチ
横:9本/インチ

耐熱温度…60℃

※防災シートの耐熱温度とは熱によりシートが軟化する温度のことです。

	引張強度(N[kgf]/5cm)	伸度(%)	引裂強度(N[kgf]/5cm)
タテ	452[51.9]	20.8	111.4[11.4]
ヨコ	529[58.9]	20.7	74.2[7.6]