

EA986HA-80~250 固定金具付キャスター

特 長: 車輪は特別なブリックルのリム構造で、大きな衝撃や負荷には強い。但し、オイルには弱い。

耐 熱 範 囲 …………… -25℃~+80℃

タイヤ 硬 度 …………… “ショアA” 80° ±5°

ベアリングの種類 …… ローラーベアリング

材 質: ブラケット………… スチール亜鉛メッキ

リム …… スチール亜鉛メッキ

タイヤ …………… ソリッドゴムタイヤ

サイズ:	品 番	耐荷重(kg)	全高(mm)	自重(kg)	D(mm)	B(mm)	d(mm)	n(mm)	プレートサイズ(mm)	プレート穴径(mm)
	EA986HA-80	50	102	0.5	80	25	12	35	100×85	9 (図1参照)
	EA986HA-100	70	125	0.9	100	30	15	45	100×85	9 (図1参照)
	EA986HA-125	100	150	1.2	125	37.5	15	45	100×85	9 (図1参照)
	EA986HA-160	135	195	2.1	160	40	20	60	140×110	11 (図2参照)
	EA986HA-200	205	235	2.9	200	50	20	60	140×110	11 (図2参照)
	EA986HA-250	295	295	5.1	250	60	25	65	140×110	11 (図2参照)

D:車輪径 B:車輪巾 d:車軸径 n:軸幅




図2





図3



参 考: ベアリングの種類

・ プレーン保持…シンプルで低コスト・耐腐食性のホイール保持方法

通常、メンテナンスはいらない器具や

装置に使われており、遅い速度と断続的な仕様で装置を運ぶ

・ ローラーベアリング…丈夫で抵抗力があり、特にメンテナンスはいらない

スチールあるいは、プラスチックのかじにぴったり合せたスチールローラーから成っている

・ ボールベアリング…高い負荷容量に耐えられる仕組みになっており、環境的な影響に抵抗力がある

主に機械的に厳しい輸送装置や負荷に耐えられるホイールに使われる


構成は固くした内側のリングと外側のリングで囲っており、ボールかごに保護された固いボールから成っている

ブレーキシステム・ストッパーフィックス …… 普通のトランスポートキャスター用ブレーキシステム


・ ストッパートップ …………… 大きな負荷が車輪やキャスターにかかっても、ロックできるシステム




○ キャスターの配置例




○ スイベルキャスター×3
小負荷用。まっすぐの軌道は操作しにくい。




○ スイベルキャスター×4
制限された場所に。まっすぐの軌道はやや制御しにくい。




○ スイベルキャスター×2
固定キャスター×2
一般的配置例。制限された場所に。



○ 固定キャスター×4
経済的。まっすぐな軌道に最適。傾斜しやすい。



○ スイベルキャスター×2
固定キャスター×2
まっすぐな軌道に最適。スポットの方向転換もok。やや傾斜しやすい。



○ スイベルキャスター×4
固定キャスター×2
経済的とはいえないが重量物及び長距離に。

○ キャスターの個数と負荷の関係式

T=複数のキャスターで耐え得る荷重。

E=輸送物の静荷重

Z=最大追加負荷

n=キャスター数

S=安全係数(状況によるが1.3~2.0とする)

$$T = \frac{E+Z}{n} \times S$$

○ より一般的式

総荷重の限度=1ヶあたりの許容荷重XnX0.8