


(ステンレス自在金具付キャスター)

	車輪径	車輪幅	軸径	軸幅	タイヤ重量(g)	耐荷重(kg)	全高	プレート	オフセット	重量(kg)
EA986LM-1	100	37	15	45	200	125	125	100X85	35	0.7
EA986LM-2	125	40	15	45	200	150	150	100X85	40	0.8
EA986LM-3	150	50	20	60	400	300	190	140X110	60	1.7
EA986LM-4	200	50	20	60	800	300	235	140X110	65	2.1

○ ブラケット部 ステンレスチール製



注油済みで通常条件下ならメンテナンスフリー

○ タイヤ部 ナイロン製

低摩擦、低こがり摩擦、耐衝撃性、耐腐食性耐薬品性
(アルコール、塩、グリシ、希釈酸など)

○ 使用温度範囲 -25℃~80℃まで

○ プレーンベアリング

○ ブレーキ付(フィクスストップ・後輪用)

(参考)

ベアリングの種類

- ・ プレーンベアリング…シンプルで低コスト・耐腐食性のホイールベアリング。通常、メンテナンスはいらない器具や装置に使われており、遅い速度と断続的な仕様で装置を運ぶ
- ・ ローラーベアリング…丈夫で抵抗力があり、特にメンテナンスはいらないスチールあるいは、プラスチックのかじにぴったり合わせたスチールローラーから成っている
- ・ ボールベアリング…高い負荷容量に耐えられる仕組みになっており、環境的な影響に抵抗力がある。主に機械的に厳しい輸送装置や負荷に耐えられるホイールに使われる。構成は固くした内側のリングと外側のリングで囲っており、ボールかごに保護された固いボールから成っている

ブレーキシステム

- ・ ストップ・フィクス …普通のトランスポートキャスター用ブレーキシシステム
- ・ ストップ・トップ …大きな負荷が車輪やキャスターにかかっても、ロックできるシステム



○ プレートサイズ

