EA986MB－75～MB-250
（ナイロン車輪）



・材質　ナイロン製
・耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。
・アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
・使用温度　－25℃～80℃
・カラー ナチュラルホワイト

	直径（φ mm）	車輪幅（mm）	耐荷重（kg）	ベアリングタイプ	車軸径（φ mm）	軸幅（mm）	重量（g）
EA986MB－75	75	32	200	プレーン	12	35	100
EA986MB－100	100	37	280	プレーン	15	45	200
EA986MB－125	125	40	300	プレーン	15	45	300
EA986MB－150	150	50	400	プレーン	20	60	400
EA986MB－175	175	50	500	プレーン	20	60	600
EA986MB－200	200	50	600	プレーン	20	60	800
EA986MB－250	250	50	1000	プレーン	25	65	1100

参　　考：
ベアリングの種類

・ プレーンベアリング　　シンプルで低コスト･耐腐食性のホイールベアリング
通常、メンテナンスはいらない
器具や装置に使われており、遅い速度と断続的な仕様で装置を運ぶ

・ ローラーベアリング　　丈夫で抵抗力があり、特にメンテナンスはいらない
スチールあるいは、プラスチックのかじにぴったり合せたスチールローラーから成っている

・ ボールベアリング　　高い負荷容量に耐えられる仕組みになっており、環境的な影響に抵抗力がある
主に機械的に厳しい輸送装置や負荷に耐えられるホイールに使われる
構成は固くした内側のリングと外側のリングで囲ってあり、ボールかごに保護された固いボールから成っている