

EA986MC-80~MC-200
(ソリッドラバー車輪)

- ・材質 タイヤ ソリッドラバー
リム ポリプロピレン
- ・ポリホイールのスタンダード商品です。
- ・耐衝撃性



	直径(φ mm)	車輪幅(mm)	耐荷重(kg)	ベアリングタイプ	車軸径(φ mm)	ハブ長(mm)	重量(g)
EA986MC-80	80	25	50	プレーン	12	35	100
EA986MC-100	100	30	70	プレーン	15	45	200
EA986MC-125	125	37.5	100	プレーン	15	45	400
EA986MC-140	140	37.5	115	プレーン	15	45	500
EA986MC-160	160	40	135	プレーン	20	60	800
EA986MC-180	180	50	170	プレーン	20	60	1000
EA986MC-200	200	50	205	プレーン	20	60	1300

参 考：
ベアリングの種類

- ・ プレーンベアリング シンプルで低コスト・耐腐食性のホイールベアリング
通常、メンテナンスはいらない
器具や装置に使われており、遅い速度と断続的な仕様で装置を運ぶ
- ・ ローラーベアリング 丈夫で抵抗力があり、特にメンテナンスはいらない
スチールあるいは、プラスチックのかじにぴったり合せたスチールローラーから成っている
- ・ ボールベアリング 高い負荷容量に耐えられる仕組みになっており、環境的な影響に抵抗力がある
主に機械的に厳しい輸送装置や負荷に耐えられるホイールに使われる
構成は固くした内側のリングと外側のリングで囲っており、ボールかごに保護された固いボールから成っている