

EA986MD-75~MD-250
(強力型ナイロン車輪)

- ・材質 ナイロン製
- ・耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。
- ・アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
- ・使用温度 -25℃~80℃
- ・カラー ナチュラルホワイト



	直径(φ mm)	車輪幅(mm)	耐荷重(kg)	ベアリングタイプ	車軸径(φ mm)	軸幅(mm)	重量(g)
EA986MD-75	75	32	300	プレーン	12	35	100
EA986MD-100	100	37	500	プレーン	15	45	200
EA986MD-125	125	40	700	プレーン	15	45	400
EA986MD-150	150	50	800	プレーン	20	60	700
EA986MD-175	175	50	1000	プレーン	20	60	1000
EA986MD-200	200	50	1500	プレーン	20	60	1300
EA986MD-250	250	65	2000	プレーン	25	65	2300

参 考：
ベアリングの種類

- ・ プレーンベアリング

シンプルで低コスト・耐腐食性のホイールベアリング
通常、メンテナンスはいらない
器具や装置に使われており、遅い速度と断続的な仕様で装置を運ぶ
- ・ ローラーベアリング

丈夫で抵抗力があり、特にメンテナンスはいらない
スチールあるいは、プラスチックのかじにぴったり合せたスチールローラーから成っている
- ・ ボールベアリング

高い負荷容量に耐えられる仕組みになっており、環境的な影響に抵抗力がある
主に機械的に厳しい輸送装置や負荷に耐えられるホイールに使われる
構成は固くした内側のリングと外側のリングで囲っており、ボールかごに保護された固いボールから成っている