

EA986ME-75~ME-200
(ポリウレタン車輪)

- ・材質 ポリウレタン製
- ・硬度98° ショアA
- ・耐摩耗性、騒音が少ない、ころがり摩擦も低い製品です。
- ・軸受部分はナイロン製で耐衝撃性良い。



	直径(φ mm)	車輪幅(mm)	耐荷重(kg)	ベアリングタイプ	車軸径(φ mm)	ハブ長(mm)	重量(g)
EA986ME-75	75	37	150	プレーン	15	45	200
EA986ME-100	100	35	200	プレーン	15	45	200
EA986ME-125	125	35	250	プレーン	15	45	300
EA986ME-150	150	40	400	プレーン	20	60	500
EA986ME-200	200	50	700	プレーン	20	60	1100

参 考 :

ベアリングの種類

・プレーン保持

シンプルで低コスト・耐腐食性のホイール保持方法。通常、メンテナンスはいらない器具や装置に使われており、遅い速度と断続的な仕様で装置を運ぶ

・ローラーベアリング

丈夫で抵抗力があり、特にメンテナンスはいらないスチールあるいは、プラスチックのかじにぴったり合せたスチールローラーから成っている

・ボールベアリング

高い負荷容量に耐えられる仕組みになっており、環境的な影響に抵抗力がある
主に機械的に厳しい輸送装置や負荷に耐えられるホイールに使われる構成は固くした内側のリングと外側のリングで囲っており、ボールかごに保護された固いボールから成っている

