


EA986MG-80~MG-250
(ソリッドラバー車輪)

・材質 タイヤ ソリッドラバー
リム スチール製(亜鉛メッキ) ローラーベアリング付

・スチール製リムですので強い衝撃に耐えます。



	直径(φ mm)	車輪幅(mm)	耐荷重(kg)	ベアリングタイプ	車軸径(φ mm)	ハブ長(mm)	重量(g)
EA986MG-80	80	25	50	ローラーベアリング	12	35	200
EA986MG-100	100	30	70	ローラーベアリング	15	45	400
EA986MG-125	125	37	100	ローラーベアリング	15	45	600
EA986MG-140	140	37	115	ローラーベアリング	15	45	700
EA986MG-160	160	40	135	ローラーベアリング	20	60	1200
EA986MG-180	180	50	170	ローラーベアリング	20	60	1600
EA986MG-200	200	50	205	ローラーベアリング	20	60	1900
EA986MG-250	250	60	295	ローラーベアリング	25	65	3300

参 考 :
ベアリングの種類

- ・ プレーンベアリング シンプルで低コスト・耐腐食性のホイールベアリング
通常、メンテナンスはいらない
器具や装置に使われており、遅い速度と断続的な仕様で装置を運ぶ
- ・ ローラーベアリング 丈夫で抵抗力があり、特にメンテナンスはいらない
スチールあるいは、プラスチックのかじにぴったり合せたスチールローラーから成っている
- ・ ボールベアリング 高い負荷容量に耐えられる仕組みになっており、環境的な影響に抵抗力がある
主に機械的に厳しい輸送装置や負荷に耐えられるホイールに使われる
構成は固くした内側のリングと外側のリングで囲っており、ボールかごに保護された固いボールから成っている