EA986ML－80～ML-300
（ナイロン車輪）



・材質　タイヤ　高圧縮キャストナイロン製
・高い荷重に耐えます。
・耐摩耗性も高く、低騒音で衝撃にも強い
・アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどに耐えます。
・使用温度　－25～80℃
・ボールベアリング入り

	直径（φ mm）	車輪幅（mm）	耐荷重（kg）	ベアリングタイプ	車軸径（φ mm）	軸幅（mm）	重量（g）
EA986ML－80	80	40	1000	ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	20	45	500
EA986ML－100	100	40	1250	ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	20	45	600
EA986ML－125	125	55	2000	ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	25	60	1400
EA986ML－150	150	55	2500	ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	30	60	1700
EA986ML－200	200	55	3000	ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	35	60	2700
EA986ML－250	250	65	5000	ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	45	70	4900
EA986ML－300	300	80	7000	ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	55	90	7600

参　　考：
ベアリングの種類

・プレーンベアリング　　シンプルで低コスト･耐腐食性のホイールベアリング
通常、メンテナンスはいらない
器具や装置に使われており、遅い速度と断続的な仕様で装置を運ぶ

・ローラーベアリング　　丈夫で抵抗力があり、特にメンテナンスはいらない
スチールあるいは、プラスチックのかじにぴったり合せたスチールローラーから成っている

・ボールベアリング　　高い負荷容量に耐えられる仕組みになっており、環境的な影響に抵抗力がある
主に機械的に厳しい輸送装置や負荷に耐えられるホイールに使われる
構成は固くした内側のリングと外側のリングで囲ってあり、ボールかごに保護された固いボールから成っている