

EA986RM-75~85B パレットトラックローラー

特 長： 車輪中央としっかり接着させてあり、耐摩耗・耐切断に優れ、弾力性もあり、滑らかに動く。
ベアリングの種類 …… ボールベアリング

材 質： ポリウレタン製・中央は管状のスチール製

耐熱温度： -25~70℃

サ イ ズ：

品 番	耐荷重(kg)	自重(kg)	車輪径(mm)	幅(mm)	車軸径(mm)	軸幅(mm)
EA986RM-75	270	0.65	75	40	20	40
EA986RM-75B	410	0.91	75	62	20	62
EA986RM-80	400	0.87	80	56	20	56
EA986RM-80B	500	1.03	80	70	20	70
EA986RM-82	440	0.96	82	60	20	60
EA986RM-82B	510	1.09	82	70	20	70
EA986RM-85	450	0.79	85	60	20	60
EA986RM-85B	530	0.89	85	70	20	70

(参考)

ベアリングの種類

・プレーンベアリング

シンプルで低コスト・耐腐食性のホイールベアリング。通常、メンテナンスはいらない器具や装置に使われており、遅い速度と断続的な仕様で装置を運ぶ

・ローラーベアリング

丈夫で抵抗力があり、特にメンテナンスはいらないスチールあるいは、プラスチックのかじにぴったり合せたスチールローラーから成っている

・ボールベアリング

高い負荷容量に耐えられる仕組みになっており、環境的な影響に抵抗力がある。主に機械的に厳しい輸送装置や負荷に耐えられるホイールに使われる。構成は固くした内側のリングと外側のリングで囲っており、ボールかごに保護された固いボールから成っている

