

EA986RP-75~85 パレットトラックローラー

特 長： 車輪中央としっかり接着させてあり、耐摩耗・耐切断に優れ、弾力性もあり、滑らかに動く。
ベアリングの種類 …… ボールベアリング

材 質： ポリウレタン製・中央は管状のスチール製
耐熱温度： -25℃～70℃

サ イ ズ：

品 番	耐荷重(kg)	自重(kg)	車輪径(mm)	車輪幅(mm)	車軸径(mm)	軸幅(mm)
EA986RP-75	640	1.25	75	95	20	95
EA986RP-82	730	1.47	82	100	20	100
EA986RP-82B	720	1.45	82	98	20	98
EA986RP-85	760	1.18	85	100	20	100
EA986RP-85B	680	1.08	85	90	20	90
EA986RB-85C	610	0.99	85	80	20	80
EA986RC-85D	570	0.94	85	75	20	75

(参考)

ベアリングの種類

- ・ プレーンベアリング… シンプルで低コスト・耐腐食性のホイールベアリング。通常、メンテナンスはいらない器具や装置に使われており、遅い速度と断続的な仕様で装置を運ぶ
- ・ ローラーベアリング… 丈夫で抵抗力があり、特にメンテナンスはいらないスチールあるいは、プラスチックのかじにぴったり合せたスチールローラーから成っている
- ・ ボールベアリング… 高い負荷容量に耐えられる仕組みになっており、環境的な影響に抵抗力がある。主に機械的に厳しい輸送装置や負荷に耐えられるホイールに使われる。構成は固くした内側のリングと外側のリングで囲っており、ボールかごに保護された固いボールから成っている

