

## EA986SB-80~-250

(車輪)

材質 … 鉄铸件製

- ・耐擦過性、低摩擦、グリスニップル付
- ・プレーン保持  
(常にグリスの補充が必要です。)

耐熱温度 … -25~120℃



プレーン保持



ボールベアリング



ローラーベアリング

|        | 直径(φ mm) | 車輪幅(mm) | 耐荷重(kg) | 車軸径(φ mm) | 軸幅(mm) | 重量    |
|--------|----------|---------|---------|-----------|--------|-------|
| SB-80  | 80       | 25      | 250     | 12        | 35     | 550g  |
| SB-100 | 100      | 35      | 400     | 15        | 45     | 980g  |
| SB-125 | 125      | 35      | 450     | 15        | 45     | 1.4kg |
| SB-150 | 150      | 50      | 900     | 20        | 60     | 2.8kg |
| SB-200 | 200      | 50      | 1100    | 20        | 60     | 4.3kg |
| SB-250 | 250      | 60      | 1400    | 25        | 65     | 7.3kg |

参 考 :

ベアリングの種類

・プレーン保持

シンプルで低コスト・耐腐食性のホイール保持方法。通常、メンテナンスはいらない器具や装置に使われており、遅い速度と断続的な仕様で装置を運ぶ

・ローラーベアリング

丈夫で抵抗力があり、特にメンテナンスはいらない  
スチールあるいは、プラスチックのかじにぴったり合せた  
スチールローラーから成っている

・ボールベアリング

高い負荷容量に耐えられる仕組みになっており、環境的な影響に  
抵抗力がある  
主に機械的に厳しい輸送装置や負荷に耐えられるホイールに使われる  
構成は固くした内側のリングと外側のリングで囲っており、ボールかごに  
保護された固いボールから成っている

