

**EA987GH-4B～-19B**  
(クレーン用レデューサーフック)

- スチール製
- 大きいフックを手軽に小さいフックに変換できます。

| 品番          | W   | T   | D  | E   | G1 | 安全荷重(kg) | 重量(kg) |
|-------------|-----|-----|----|-----|----|----------|--------|
| EA987GH-4B  | 250 | 500 | 33 | 734 | 31 | 4000     | 11.5   |
| EA987GH-7B  | 250 | 500 | 33 | 767 | 39 | 6700     | 12.4   |
| EA987GH-10B | 250 | 500 | 33 | 786 | 45 | 10000    | 13.9   |
| EA987GH-16B | 190 | 350 | 50 | 745 | 53 | 16000    | 26.4   |
| EA987GH-19B | 190 | 350 | 50 | 765 | 62 | 19000    | 29.0   |

- ※ 仕様に際しては安全荷重を超えないでください。
- ※ 安全規則に従って使用してください。
- ※ 使用する前に器具に破損が無いかを必ず確認してください。  
破損がある場合は使用しないでください。

～ 定期点検&安全確認方法 ～

- ①リングの厚みが元の85%以上ある事を確認して下さい。  
例えば、未使用時の厚みが33mmの場合→最低、28.05mm以上である事
- ②リングの伸びが10%以内である事  
例えば、未使用時のリングの内径が540mmの場合→594mm以内である事
- ③フックの口が元より10%以上伸びていない事  
例えば、未使用時のフックの口が30mmの場合→33mm以内である事

以上の事を確認してください。

